



# HUSQVARNA 226HD75S


Husqvarna 226HD75S är en ovanligt välbalanserad och robust häcksax med dubbelsidigt skär och X-Torq®-motor. Den robusta konstruktionen ger lång livslängd under hård användning.



**Kopplingskomponenter med lång livslängd**  
Kopplingskomponenterna har tagits fram för lång hållbarhet i tuffa arbetsförhållanden.



**Justerbart bakre handtag**  
Det bakre handtaget går att justera för att underlätta klippning av sidorna och toppen på häcken.



**Vassa skärtänder**  
Vassa och robusta tänder för hög produktivitet och lång livslängd.



**Bränslepump**  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.



**X-Torq®**  
X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



**Lättservad startapparat**  
Den lättservade startapparaten gör det lätt att vid behov byta startsnöre.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	23,6 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	34 mm
Slaglängd	26 mm
Effekt, kW	0,85 kW
Varvtal vid maxeffekt	8000 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	10500 v/min
Förgasare	Walbro
Bränsletankens volym	0,5 l
Bränsleförbrukning	412 g/kWh
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK CMR7H

**Tekniska Data**

Elektrod avstånd	0,7 mm
------------------	--------

**Vibration & ljud data**

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	2,5/2,1 m/s <sup>2</sup>
--	--------------------------

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	91 dB(A)
---	----------

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	104 dB(A)
---------------------------------	-----------

**Transmission data**

Utväxling	5,11:1
-----------	--------

**Utrustning**

Knivlängd	75 cm
-----------	-------

Tandspalt	28 mm
-----------	-------

Rekommenderad max kvistdiameter	22 mm
---------------------------------	-------

Skärhastighet	4100 klipp/min
---------------	----------------

**Övrig info**

Vikt	6 kg
------	------

**Logistik info**

Vikt inkl. förpackning	9 kg
------------------------	------

Förpackningsformat, LxBxH	1255x290x220 mm
---------------------------	-----------------

Antal produkter per 20ft container	330 st
------------------------------------	--------

Antal produkter per 40ft container	680 st
------------------------------------	--------

Antal produkter per 40ft HC container	780 st
---------------------------------------	--------